



## BATTERIE MATRICE 4D

Prix constaté : 308,00 € TTC

Marque : **DJI**

Réf : DJIBATMATRICE4D

## Description

La batterie **DJI BPX230**, spécialement conçue pour la série **Matrice 4D**, garantit une alimentation fiable et des performances optimales pour des vols prolongés.

Dotée d'une capacité de **6768 mAh** et d'une tension nominale de **22,14 V**, elle délivre **149,9 Wh** d'énergie, assurant une puissance constante pour vos missions de **cartographie, inspection technique** ou de **surveillance**.

---

Sa conception intelligente intègre des systèmes de protection contre la **surcharge**, la **surchauffe** et la **décharge excessive**, le tout renforcé par un **châssis robuste** et un **assemblage de haute qualité** validé par DJI.

Pensée pour les **professionnels exigeants**, la BPX230 s'intègre parfaitement aux drones **Matrice 4D** et **Matrice 4DT**, avec une connexion simplifiée, un décollage rapide et une gestion de l'énergie fluide et sécurisée.

| Caractéristique            | Valeur                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Capacité                   | 6 768 mAh                                                    |
| Tension nominale           | 22,14 V                                                      |
| Tension de recharge max.   | 25,5 V                                                       |
| Type de cellule            | Li-ion 6S                                                    |
| Système chimique           | LiNiMnCoO <sub>2</sub>                                       |
| Énergie                    | 149,9 Wh                                                     |
| Poids                      | 640 g                                                        |
| Nombre de cycles           | 400                                                          |
| Température en charge      | 5 à 45 °C                                                    |
| Taux de décharge           | 4C                                                           |
| Puissance de charge max.   | 1,8C                                                         |
| Charge à basse température | Prend en charge la charge autochauffante à basse température |

## Caractéristiques