



Plateforme d'accueil pour 8 caméras Axon Body 4

Prix constaté : 2 520,00 € TTC

Marque : **Axon**

Réf : AXO100959

Description

La plateforme d'accueil pour 8 caméras Axon Body 4 est conçue pour centraliser la recharge, le transfert des données et la gestion réseau des caméras Axon Body 4. Elle permet aux caméras de téléverser les preuves vers Axon Evidence, de recevoir les mises à jour et de recharger leur batterie directement depuis la station.

Fournie avec une alimentation et un câble RJ45, cette station d'accueil s'intègre dans une configuration réseau dédiée afin d'assurer une connexion fiable et sécurisée pour les équipements

Caractéristiques principales :

- **Capacité 8 emplacements** : permet d'accueillir jusqu'à 8 caméras Axon Body 4.
- **Recharge simultanée** : recharge les batteries des caméras directement depuis la station.
- **Transfert des preuves** : permet le téléversement des données vers Axon Evidence.
- **Connexion réseau dédiée** : fonctionne via réseau Ethernet pour la communication avec les services Axon.
- **Mises à jour caméra** : permet aux caméras de recevoir les mises à jour nécessaires.
- **Accessoires inclus** : livrée avec alimentation et câble RJ45.

Spécifications techniques :

- **Référence** : AX0100959
- **Compatibilité** : caméras Axon Body 4
- **Nombre d'emplacements** : 8
- **Fonction principale** : recharge, transfert des données et mise à jour des caméras
- **Connexion réseau** : Ethernet
- **Accessoires fournis** : alimentation + câble RJ45

Alimentation :

- **Tension d'entrée** : 12–16 VCC
- **Intensité** : 8 emplacements, jusqu'à 8 A en CC
- **Puissance** : 120 W maximum pour 8 emplacements ; 18 W maximum pour 1 emplacement
- **Connecteur** : connecteur coaxial d'alimentation
- **Diamètre interne** : 2,1 mm
- **Diamètre externe** : 5,5 mm
- **Longueur** : 10 mm
- **Polarité** : positive à l'intérieur

Alimentation fournie par port :

- **Tension** : 4,5–5,5 VCC
- **Intensité** : 2 A maximum
- **Puissance** : 10 W maximum

Configuration réseau :

Les caméras Axon Body 4 établissent une connexion chiffrée directe avec l'instance Axon Evidence de l'organisme, via le relais de leur station d'accueil. Cette connexion permet le téléversement des preuves, la réception des mises à jour et la communication réseau avec les services Axon.

- **Réseau requis** : réseau non managé et non chargé
- **Débit recommandé** : 100/1000 Mbit/s
- **Recommandation** : connexion à un réseau gigabit pour des performances optimales

Caractéristiques