



Jumelles Bushnell powerview 2 10x50 mm

Prix constaté : 129,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLPWV1050

Description

Jumelles Bushnell PowerView 2 10x50 mm

Descriptif

Un châssis entièrement métallique, tel est la nouvelle construction de la nouvelle gamme PowerView 2, et cela ne s'est jamais vu à ce prix auparavant.

Le châssis aluminium garantit la robustesse et la durabilité du corps, ce qui signifie que le châssis ne se fissurera pas dans le froid extrême de l'hiver ou ne se déformera pas dans la chaleur intense de l'été.

Le nouveau corps aluminium élimine également la répartition inégale du poids que l'on trouve souvent dans les jumelles avec châssis en plastique.

Les optiques traitées multicouches, apportent une grande quantité de lumière, fournissant des images saisissantes pour une expérience d'observation claire et nette.

La nouvelle ergonomie associée au revêtement en caoutchouc texturée garantissent une prise en main ferme, même à une seule main.

Les jumelles PowerView 2 peuvent également être utilisées avec d'autres produits Bushnell, tel que notre adaptateur trépieds.

Points-clés

Durabilité

Le châssis en alliage d'aluminium offre une durabilité sans ajouter de poids et de volume inutiles.

Design extérieur moderne

Les finitions en caoutchouc de haute qualité au toucher doux et le métal brossé offrent des performances optimales dans un design moderne.

Facilité de prise en main et d'utilisation

Ergonomie améliorée avec un caoutchouc texturé le long des côtés des jumelles et sur le pont, réduisez les risques de chute et donnez une sensation de prise en main confiante... même avec une seule main.

Une grande qualité d'image avec une mise au point rapide

Les optiques multicouches laissent passer une quantité incroyable de lumière pour des images claires et saisissantes, même en basse lumière. La molette de mise au point ultra-fluide vous permet de vous concentrer rapidement sur votre sujet pour une définition parfaite lorsque vous en avez besoin.

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX4
- Poids (g) : 793
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Type de prismes : Porro
- Traitement optique : Multicouches
- Mise au point : Centrale
- Diamètre de l'objectif (mm) : 50
- Distance de mise au point minimum (m) : 7.62
- Grossissement maximum : 10
- Grossissement minimum : 10
- Indice crépusculaire fixe : 22.36
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 5
- Quantité minimum à la vente : 1
- Famille/Gamme ERP : OPTIQUE
- Unité de vente ERP : 1