



TRail Cam Cell Spypoint Link Micro S - Camo

Prix constaté : 390,00 € TTC

Marque : **Spypoint**

Réf : SP680601

Description

La LINK MICRO S combine la technologie d'un panneau solaire intégré avec la batterie au lithium rechargeable pour fournir une solution d'alimentation évoluée et adaptée à la conception compacte de la LINK MICRO

La LINK MICRO LTE est la nouvelle version de la LINK MICRO développé avec un réseau LTE beaucoup plus performant et ultra fiable.

- Autonomie illimitée grâce au panneau solaire
- Vitesse de déclenchement 0.4s
- Batterie au lithium avec câble de recharge inclus
- Portée du flash < 24m
- Transmission des photos LTE
- Distance de détection de 24m
- 10 mégapixels

Le bloc-pile LIT-10 rechargeable inclus avec la LINK MICRO S est alimenté par le panneau solaire intégré vous permettant d'épargner sur l'achat de piles et de réduire les déplacements vers votre site de chasse.

CARACTÉRISTIQUE

Particularité

- Dispose de la technologie de détection BUCK TRACKER (instance de brevet)

Cellulaire/Sans-fil

- Réseau LTE
- Carte SIM Pré activée incluse
- Transmission des photos
- Caméra entièrement configurable via l'application SPYPOINT

Photo

- Définition des photos : 10MP

-
- 4 DEL super puissantes
 - Portée du Flash < 24m
 - Vitesse de déclenchement 0,5 s
 - Type de photo : Couleur de jour, infrarouge de nuit
 - Impression sur photos : Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
 - Mode Multi-photos : Jusqu'à 2 photos par détection
 - Amplification de l'infrarouge
 - Mode continu

Mémoire/Alimentation

- Nécessite une carte Micro-SD (non incluse) jusqu'à 32 Go
- Alimentation optionnelle : 8 piles AA alcalines (non incluses)
- Alimentation intégrée : Panneau solaire et pile interne rechargeable
- Prise externe 12V

Autres

- Distance de détection : Jusqu'à 24m
- 1 détecteur de mouvement couvrant 5 zones de détection
- Horaire programmable : 7 jours
- Fixation avec un trépied standard de 1/4"-20
- Dimensions : 7,9 x 11,2 x 5,6 cm
- Garantie : 2 ans

Inclus :

- La caméra
- Le guide de démarrage
- La carte SIM multi-opérateur
- La courroie d'installation

Caractéristiques

- Source d'alimentation : Batterie lithium
- Résolution capteur : 10