



Viseur réflexe Sig Sauer romeo1 1X30 mm

Prix constaté : 569,00 € TTC

Marque : **Sig Sauer**

Réf : SIROME01REFLEX

Description

Le viseur miniature ROMEO1 est la **solution de visée** idéale pour les pistolets semi-automatiques modernes, les plates-formes MSR et les fusils.

Il est doté d'une lentille asphérique en verre moulé avec des revêtements haute performance pour une **transmission lumineuse** supérieure et une absence de distorsion.

Les commandes manuelles d'intensité lumineuse mémorisent les derniers réglages utilisés.

Point rouge 3 MOA avec plusieurs réglages d'intensité garantissent un engagement rapide de la cible dans une gamme complète de conditions d'éclairage.

La pile CR1632 facilement disponible est à chargement par le haut, ce qui permet un remplacement rapide de la pile sans avoir à retirer le viseur de l'arme à feu. Boîtier en magnésium CNC de qualité aéronautique extrêmement solide et léger assurant une durée de vie de service fiable.

Étanche (classé IPX-7 pour une immersion complète jusqu'à 1 mètre) et anti-buée.

Fonctionnalités :

- Compatible avec les pistolets Sig Sauer Optic Ready
- Point-rouge 3 MOA Red-Dot avec plusieurs réglages d'intensité assurant un engagement rapide de la cible quelles que soient les conditions d'éclairage MOTAC™ (éclairage activé par le mouvement) s'allume lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint lorsqu'il ne fournit pas une sécurité de fonctionnement optimale et une durée de vie de la batterie améliorée Testé pour maintenir son zéro à plus de 10 000 tours de 230 grains, .45 ACP. Disponible en pack d'adaptateurs de pistolet.
- La pile CR1632 facilement disponible est à chargement par le haut, ce qui permet un remplacement rapide de la pile sans avoir à retirer le viseur de l'arme à feu Boîtier en magnésium CNC extrêmement solide et léger assurant une durée de vie de service fiable
- Dependable étanche (classé IPX-7 pour une immersion complète jusqu'à 1 mètre) et anti-buée

Caractéristiques :

- Couleur : Noir
- Valeur de clic : 1 MOA
- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 30 mm
- Alimentation : 1 piles CR1632
- Réticule : point-rouge 3 MOA
- Longueur totale : 44,9 mm
- Largeur totale : 32,8 mm
- Hauteur : 27,4 mm Poids : 23 g
- Étanchéité : IPX 7
- Niveau de réglage de luminosité : 10 niveaux de jours
- Amplitude de réglage en élévation : 100 MOA
- Amplitude de réglage en dérive : 100 MOA
- Autonomie : 5000 heures

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Modèle réticule : Point rouge 3 MOA

-
- Réticule lumineux : Oui
 - Diamètre de l'objectif (mm) : 30
 - Grossissement minimum : 1
 - Grossissement maximum : 1
 - Quantité minimum à la vente : 1
 - Famille/Gamme ERP : OPTIQUE
 - Unité de vente ERP : 1